

ПЛАТИНОВЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ (ПЛАТИНОВЫЕ ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ)

Датчики температуры серий HEL-7хх

Датчики HEL-7хх выпускаются в изолированном исполнении в керамическом корпусе в форме пробника с изолированными проволочными выводами с тефлоновым или стекловолоконным покрытием.

Наименование	Номин. сопр-е, Ом	Диап. измер., °С	Точ-ность, %	Размеры, мм
HEL705-T-1-12-C1	100	-200...260	0.1	D2.18 x 4.75
HEL705-U-0-12-00	1000	-200...260	0.1	D2.18 x 4.75
HEL705-U-1-12-00	1000	-200...260	0.2	D2.18 x 4.75
HEL705-U-1-12-C1	1000	-200...260	0.2	D2.18 x 4.75
HEL705-U-1-12-C2	1000	-200...260	0.2	D2.18 x 4.75
HEL707-T-0-12-00	100	-75...540	0.2	D2.18 x 6.35
HEL707-U-1-12-00	1000	-75...540	0.1	D2.18 x 6.35
HEL707-U-1-12-C3	1000	-75...540	0.1	D2.18 x 6.35
HEL711-U-0-12-00	1000	-200...260	0.1	D2.8 x 15.24
HEL712-U-0-12-00	1000	-75...260	0.2	D2.8 x 15.24
HEL716-T-0-12-00	100	-200...260	0.2	D3.18 x 15.24
HEL716-T-1-12-00	100	-200...260	0.1	D3.18 x 15.24
HEL716-U-0-12-00	1000	-200...260	0.1	D3.18 x 15.24
HEL717-U-1-12-00	1000	-75...260	0.1	D3.18 x 15.24

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: hwn@nt-rt.ru

www.honeywell.nt-rt.ru

Датчики температуры серий HEL-775, HEL-776, HEL-777

Датчики HEL-775 выпускаются в открытых корпусах и представляют собой плату с проволочными выводами. Датчики HEL-776/HEL-777 упакованы в стандартные пластмассовые промышленные корпуса в жесткими выводами 2.54 мм для монтажа на плату.

Наименование	Номинал, сопротивление, Ом	Точность, %	Диапазон измерений, °C	Размеры, мм
HEL775-A-T-0	100	0.2	-50...150	3.8 x 5.08
HEL775-A-U-0	1000	0.2	-50...150	3.8 x 5.08
HEL775-B-T-0	100	0.2	-50...150	2.54 x 5.08
HEL776-A-U-0	1000	0.2	-55...150	4.06 x 3.0
HEL777-A-U-1	1000	0.1	-55...150	4.5 x 4.5

Датчики температуры HRTS

Датчики серии HRTS выпускаются в двух вариантах HRTS-5760 в керамическом корпусе с выводами в тефлоновой изоляции и HRTS-61 в металлическом корпусе для монтажа под винт.



Наименование	Номинал, сопротивление, Ом	Диап. измер., °C	Точность, %	Размеры, мм
HRTS-5760-B-U-0-12	1000	-200...480	0.2	8 x 4.8
HRTS-5760-B-U-1-12	1000	-200...480	0.1	8 x 4.8
HRTS-61-U-1-24	1000	-75...425	0.1	33.3 x 16

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: hwn@nt-rt.ru
www.honeywell.nt-rt.ru