

Индикаторы

Модель	UDC703	UDI 1700	UDC250I
			
Описание изделия	Компактный индикатор размером 1/32 DIN.	Недорогой индикатор 1/8 DIN, подходит для большинства технологических параметров.	Недорогой индикатор 1/4 DIN, подходит для большинства технологических параметров.
Размер :	48 x 25 x 100 мм	96 x 48 x 100 мм	96 x 96 x 106 мм
Точность:	± 0.1% от шкалы	± 0.25% от шкалы	± 0.05% от шкалы
Аналоговые выходы:	1 универсальный	1 универсальный	1 универсальный
Типы дисплеев:	4 -х значный светодиодный (красный)	4 -х значный светодиодный (красный или зеленый)	4 -х значный вакуумный люминесцентный (зеленый)
Задания для сигнализаций:	2	3	4
Дискретный вход:	Нет	Да	Да
ПО для конфигурации:	Да	Да	Да
Связь:	RS485 Modbus	RS485-ASCII или Modbus RTU	RS485-ASCII, Modbus RTU 10 Base-T Ethernet или инфракрасный порт

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: hwn@nt-rt.ru
www.honeywell.nt-rt.ru